


DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE
 POLARIZER: TRANSFLECTIVE
 VIEWING DIRECTION: 12:00-CLOCK
 DRIVE METHOD: 1/65DUTY,1/9BIAS
 LCD OPERATING VOLTAGE: 9.5v
 LCM OPERATING VOLTAGE: 3.0v
 OPERATING TEMP: -10 TO 50 Deg.C
 STORAGE TEMP: -10 TO 60 Deg.C
 CONNECTOR: COG
 UNSIGNED TOLERANCE: ±0.20



NO.	SYMBOL
1	VG
2	XV0
3	V0
4	VSS
5	VDD
6	D7
7	D6
8	A0
9	RSTB
10	CSB

镀涂

旧底图总号					
底图总号	更改标记	数量	更改单号	签名	日期
	设计		潘民政	2009.05.13	
	审核		李苏宇	2009.05.13	
日期	签名				
	标准化		刘鹏亮	2009.05.13	
	批准		田博	2009.05.13	

FGC12864SPIUC-6606A

外形尺寸图

IGS2.244 536A CWX

等级	标记	重量	比例
			1.5:1

共 1 张 第 1 张



长春市芳冠科技

格式(4)

制图:

描图:

幅面: